

PRODUKTBESKRIVELSE

Steni Protego Sand

FORMÅL

Steni Protego Sand er en diffusionstæt og robust tagplade, der fungerer som ventileret yderbeklædning. Færdiglagt tagplade er godkendt til at blive gået på i henhold til dansk standard (ref. DS 1133).

OPRINDELSE

Steni Protego Sand produceres af Steni AS i Vestfold, Norge. Steni AS har udviklet og produceret unikke facadeplader siden 1965.

SAMMENSÆTNING

Steni Protego Sand er en tagplade af glasfiberarmeret stenkompisit med en kerne bestående af knust natursten.

OVERFLADER

Steni Protego Sand er en grå eller lys/hvid gennemfarvet plade med en ru, skridsikker overflade af knust natursten. Naturstenen har en graduering på 0,7-1,3 mm. Pladens kanter og bagside er ubehandlede.

FORMAT

Steni Protego Sand leveres i 6 mm tykkelse i kvadratiske formater, 595x595 mm og 1195x1195 mm med tilhørende halvformater til gavl, højderyg og tagudhæng.

UNIKKE EGENSKABER

Steni Protego Sand er et meget resistent produkt, der opretholder sine tekniske egenskaber under ekstreme klimatiske forhold. Pladen har god holdbarhed over for en række kemikalier. Unikke egenskaber kendetegnet ved:

- ✓ Naturlig overflade
- ✓ Høj slitestyrke med 40 års garanti mot frostsprengning og delaminering.
- ✓ Kan gås på
- ✓ Robust med høj slagfasthed
- ✓ Diffusionstæt og stabil i fugtigt og koldt klima
- ✓ Let vaskbar overflade, der tåler brug af højtryksrensere på op til 100 bar
- ✓ Brandklassificeret med brandklasse som beklædning til tag; B_{ROOF}(t2)



MILJØ

Steni Protego Sand har en EPD-miljødeklaration, Steni AS produceres i Norge. Produktionen er baseret på grøn energi fra vandkraftværker. LCC (Life Cost Calculation) er blandt markedets allerbedste.