

TEKNISK INFOBLAD



LASTING EXPRESSIONS

STENI polymermembran

EPDM-FUGEBÅND ANVENDES MELLEM STENI FACADEPLADER OG LÆGTNING

FUNKTION	Forhindre direkte eksponering for nedbør, vind, sollys og indsyn til lægterne under beklædningen. Reducere/forhindre opfugtning af lægterne. Reducere/forhindre diffusion mellem lægter og facadeplader. Ensartet grundfarve i fugen uanset lægternes udseende og farve. Tætning omkring facadepladens forankring.
MÅL	0,75 x 70 mm 0,75 x 95 mm 0,75 x 120 mm
MATERIALE	EPDM-gummipolymer
FARVE	Sort (NCS S 9000-N) Grå (NCS S 6000-N) Hvid (NCS S 1005-Y20R)
EMBALLAGE	25 m/rulle
OPBEVARING	Opbevares tørt og køligt i den originale emballage.
MONTERING	Fugebåndet fastgøres midlertidigt til lægterne i nogle få punkter, inden pladerne monteres. Anvend stiftepistol eller tilsvarende værktøj. Alternativt kan der benyttes en tynd polymerbaseret monterings tape eller -lim. Ved limning er det limproducentens brugsanvisning, der gælder. Tryk membranen fast til underlaget ved hjælp af en rulle. Sørg for, at membranen ikke er spændt for hårdt op, når den monteres.



STENI_AA007_DK_0116

Steni AS forbeholder sig retten til at ændre produktsammensætninger og -specifikationer uden forudgående varsel. STENI AS tager forbehold for trykfejl,