

Rygning afdækkes med zink der monteres med de påsømmede hafter.

Zinkhafter monteres i rygningsbrædder med 25 mm. galv. rørsøm.

Rygningsbrædder monteres på 15 x 45 x 150 mm. lister. Ø32 mm. snefangrør.

Steni rygningselement monteres, opklodset i øverste taglægte med snefangsrør i ventilationsspalte

Strimling med asfaltpap over rygning.

Undertagspap.

Strimling med asfaltpap omkring ventilationsstuds.

Ventilationsstuds. Antal afhængig af ventilationsareal.

Insektnet i nylon, 100 x 140 mm.

Steni Protego diagonal eller retvendt

38 x 73 mm. T1-taglægte.

25 x 45 mm. trykimprægneret afstandsliste.

21 x 110 mm. brædder med fer og not.

Ventilationsstuds.

Ventileret hulrum

Eksist. spær  
ca. 30  
Opretningspær  
min. 30

Nødvendig opretning under spær.

Ventileret hulrum

50 x 150 mm opretningspær fastboltet til eksist. spær med 10 mm bolte med underlagsskiver pr. 600 mm.

Eksisterende spærhoved ca. 150 x 150 mm.

Malbar elastisk fugemasse

0,8 mm. galv. ståltråd.

Dampspærre.

50 mm. mineraluld.

50 x 50 mm. vandret underlag.

50 mm. mineraluld.

50 x 50 mm. lodret underlag.

2 x 13 mm. gipsplade.

Disclaimer.

Steni tager ansvar for egne produkter.

Steni tager ikke ansvar for den samlede konstruktion.

Detaljer er inspireret af BVB, godetage.dk

Byggeskadebogen vedrørende bygningsfornyelse.

2016.04.04

Lodret snit i rygning



STENI DANMARK

TLF: +4570270122

WWW.STENI.DK