

Rygning afdækkes med zink der monteres med de påsømmede hafter.

Zinkhafter monteres i rygningsbrædder med 25 mm. galv. rørsøm.

Rygningsbrædder monteres på 15 x 45 x 150 mm. lister. Ø32 mm. snefangrør.

25 x 175 mm. og 25 x 150 mm. ru rygningsbrædder samles med 5,0 x 60 mm. rustfaste skruer pr. ca. 250 mm. Rygningsbrædder monteres i øverste taglægte med 6,0 x 75 mm. rustfaste skruer pr. ca. 400 mm.

Strimling med asfaltpap over rygning.
Undertagspap.
Strimling med asfaltpap omkring ventilationsstuds.

Ventilationsstuds. Antal afhængig af ventilationsareal.
Insektnet i nylon, 100 x 140 mm.

Steni Protego diagonal eller retvendt
38 x 73 mm. T1-taglægte.
25 x 45 mm. trykimprægneret afstandsliste.
21 x 110 mm. brædder med fer og not.
Ventilationsstuds.

Nødvendig opretning under spær.

50 x 150 mm opretningsspær fastboltet til eksist. spær med 10 mm bolte med underlagsskiver pr. 600 mm.
Eksisterende spærhoved ca. 150 x 150 mm.

Malbar elastisk fugemasse

0,8 mm. galv. ståltråd.
Dampspærre.
50 mm. mineraluld.
50 x 50 mm. vandret underlag.
50 mm. mineraluld.
50 x 50 mm. lodret underlag.
2 x 13 mm. gipsplade.

Disclaimer.
Steni tager ansvar for egne produkter.
Steni tager ikke ansvar for den samlede konstruktion
Detaljer er inspireret af BVB, godetage.dk
Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse.

2016.04.04

Lodret snit i rygning



STENI DANMARK

TLF:+4570270122

WWW.STENI.DK