
Bygningsdel	Dato	:	2023-01-01
Arbejdsbeskrivelse – beklædninger, monteret	Rev.dato:		
Bygningsbeskrivelse	Side	:	1/4
Interiørbeklædning, printet overflade på glasfiberarmeret stenkompisitplade			

Udarbejdet:

Kontrolleret:

Godkendt:

Interiørbeklædning, printet overflade på glasfiberarmeret stenkompisitplade

Vejledning til brug af beskrivelsesteksten:

Den grønne tekst i dokumentet er vejledning og kan/skal slettes inden udsendelse.

4.1 Orientering

bips *B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner* er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter:

Levering og montering af interiørbeklædning af glasfiberarmeret stenkompisitplade med printet overflade af elektronhærdet akryl.

4.3 Lokalisering

4.4 Tegningshenvisning

Hovedtegninger:	<x>
Oversigtstegninger:	<x>
Bygningsdelstegninger:	<x>
Detailtegninger:	<x>

4.5 Koordinering

4.6 Tilstødende bygningsdele

4.6.1 Forudgående bygningsdele

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

4.9 Materialer og produkter

Følgende interiørplade skal anvendes:

Type: Glasfiberarmerede stenkompisitplade med printet overflade af akryl elektronhærdet uden brug af opløsningsmidler.

Dimensioner: Pladetykkelse: 6,0 mm, længde og bredde iht. projekt.

Maks. pladebredde: 1195 mm.

Maks. pladelængde: 2995 mm.

Bygningsdel	Dato	:	2023-01-01
Arbejdsbeskrivelse – beklædninger, monteret	Rev.dato:		
Bygningsbeskrivelse	Side	:	2/4
Interiørbeklædning, printet overflade på glasfiberarmeret stenkompositplade			

Hvis der anvendes følgende bredde formater 295/395/595/795/895/1195 kan der produceres helt uden spild.

Motiv: <x>

Glans: <x>

Kantfarve: <x>

Motiv: I praksis kan de fleste motivønsker opfyldes. Forespørg leverandøren om mulighederne.

Glans: M (mat, glans cirka 3), HM (halvmat, glans cirka 20) eller HG (højglans, glans cirka 70).

Kantfarve:

Kantfarve skal specificeres. Der er følgende valgmuligheder:

1. "Pladerne skal leveres med kanterne ubehandlede, dvs. hvide."
2. "Pladerne skal leveres med kanterne lakeret mørkegrå."

I punktet '4.10 Udførelse' bør det specificeres, at plader, som skæres på pladsen, skal kantlakeres på pladsen, hvis punkt 2 vælges.

Kantlakering har ingen betydning for garanti på og levetid for pladerne.

Beklædningsmaterialet skal have en produktgaranti på min. 25 år.

Beklædningsmaterialet skal have en farveægthedsgaranti på min. 10 år.

Beklædningsmaterialets miljøpåvirkning skal dokumenteres iht. DS/EN ISO 14025 og DS/EN 15804 med maksimalt 17 kg CO₂-ækvivalens (cradle to gate) pr. m² beklædning.

Beklædningsmaterialet må ikke delaminere, revne eller frostsprænge under normale klimaforhold. Ridser må ikke påvirke garanti på og levetid for pladerne.

Pladerne skal kunne tåle slag, stød og spark fra fx mooncars, boldspil og parkerede cykler uden at knække.

Fjernelse af snavs, graffiti mv.:

Snavs, graffiti mv. skal kunne afrenses, uden at beklædningsmaterialet på forhånd er forbehandlet, og uden at overfladen opløses.

Bygningsdel	Dato	:	2023-01-01
Arbejdsbeskrivelse – beklædninger, monteret	Rev.dato:		
Bygningsbeskrivelse	Side	:	3/4
Interiørbeklædning, printet overflade på glasfiberarmeret stenkompisitplade			

Vælg et af nedenstående underlag/fastgørelses typer og slet de andre:

Type 1

Klæbet på montagevægsunderlag:

Underlag:

Materiale: Fx beton eller gips.

Følgende fastgørelsesmidler skal anvendes:

Væggrunder

Montage Klæber

Type 2

Klæbet på skeletunderlag af træ:

Underlag:

Materiale: Trælister tykkelse min 23 mm, bredde under pladesamlinger min 95 mm, bredde under plader min 45 mm

Lister opsættes med afstand cc maks. 600 mm

Følgende fastgørelsesmidler skal anvendes:

PanelTack Primer

PanelTack foamtape

PanelTack klæber

Type 3

Klæbet på skeletunderlag af metal:

Underlag:

Stålprofil, VFL lægte 25 x 100 mm tykkelse 1,0 mm.

Profil anlægsbredde min. 100mm.

Profiler opsættes lodret med afstand cc maks. 600 mm

Følgende fastgørelsesmidler skal anvendes:

PanelTack Primer

PanelTack foamtape

PanelTack klæber

4.10 Udførelse

Arbejdet udføres iht. leverandørens anvisninger.

Kanter:

Hvis pladerne leveres med farvede kanter jf. punkt '4.9 Materialer og produkter', skal følgende specificeres ellers skal teksten slettes:

Kanter:

Plader, som skæres på pladsen, skal kantlakeres på pladsen.

Kantlakering har ingen betydning for garanti på og levetid for pladerne.

Bygningsdel	Dato	:	2023-01-01
Arbejdsbeskrivelse – beklædninger, monteret	Rev.dato:		
Bygningsbeskrivelse	Side	:	4/4
Interiørbeklædning, printet overflade på glasfiberarmeret stenkompositplade			

4.11 Mål og tolerancer

Tolerancer:
Iht. leverandørens tekniske datablad.

4.12 Prøver

4.13 Arbejdsmiljø

Ved anvendelse af klæbeprodukter til fastgørelse skal de tilhørende sikkerhedsdatablade følges.

4.14 Kontrol

4.15 D&V-dokumentation