

# SIKKERHEDSDATABLAD

## STENI facadeplade

**Produkt:** STENI Colour, STENI Vision, STENI Nature, Terra by STENI

<b>Sammensætning:</b>	<i>Mængde i vægt %:</i>
Hærdet polymerkomposit	10-18
Calciummagnesiumcarbonat	25-55
Aluminiumhydrat	36-44
Glasfiberarmering	3-5

<b>Overflader:</b>	<i>Mængde i vægt %:</i>
STENI Nature, Terra by STENI med en overflade bestående af knust kalksten, granit, flint eller natursingels. Enkelte natursten indeholder silikatforbindelser og frigiver kvartsstøv ved kapning.	25-50
STENI Colour, STENI Vision med en overflade bestående af elektronhærdet akryllak. (ingen opløsningsmidler)	1,0-1,8

**Sundhedsfare:** Ved normal håndtering er der ingen kendte sundhedsrisici. Ved kapning af pladerne uden tilkøbet/etableret udsugningsanordning kan følgende grænseværdier for støv overstiges:

- Polymer 5,0 mg/m<sup>3</sup>
- Kvarts, totalstøv 0,3 mg/m<sup>3</sup> **K**
- Kvarts, respirabelt støv 0,1 mg/m<sup>3</sup> **K**

**Indånding:** Støv fra skærning kan i større mængder gøre skade på åndedrætsorganerne.

**Beskyttelsestiltag ved kapning:** Etablering af støvudsugning, støvmaske type P3 eller bedre, beskyttelsesbriller, handsker og andet personligt beskyttelsesudstyr.

**Førstehjælp:** Hud: Vask med sæbe og vand.  
Øjne: Skyl med rent vand.

**Mærkning:** Pladerne er ikke underlagt krav om særlig mærkning.

**Bortskaffelse:** Steni facadeplader kan indleveres til almindelig deponi efter endt levetid. Steni affald er "inaktivt" (en hærdet polymerkomposit, som ikke nedbrydes i naturen). Skema til grundlæggende karakterisering skal udfyldes, og vi anbefaler, at man kontakter den lokale deponeringsplads for at få information om udfyldelse.

Affaldskode: EAK 17.09.04 Deponeringsegnet affald.